

UTIFORM QUATTRO



- Машина для нанесения штукатурных и шпаклевочных композиций, их приготовления, с большой ёмкостью воронки, созданная для работы с сухими предварительно механически смешанными материалами;
- Конструкция проста, прочна и надёжна;
- Загрузка может осуществляться как вручную, так и при помощи пневматического транспортировочного оборудования;
- При помощи насоса постоянной подачи влажный материал подаётся по шлангу на проекционное копьё (пистолет) и наносится на стену при помощи сжатого воздуха;
- Имеется аварийная остановка оборудования при нарушении подачи воды;
- Электрические соединения смонтированы в герметичной распределительной коробке для предотвращения попадания воды и пыли.

Стандартная комплектация:

- Воздушный компрессор 250л./мин.;
- Набор инструментов (регулирующие ключи, чистящие шары);
- Водяной насос;
- Сертификат соответствия ЕС;
- Инструкция по эксплуатации и список запасных частей;
- Пистолет.

Рекомендуемое оборудование:

- Статор/Ротор;
- Рукава для раствора с соединениями – 10м.;
- Воздушные рукава 3/8" с соединением – 10м.;
- Рукава для воды 3/4" – 5м.;
- Электрический кабель 5х2,5 мм – 25 м.

Технические характеристики:

МОДЕЛЬ

ТРЕХФАЗНАЯ

Производительность подачи

5 до 50 л/мин *

Дальность закачивания

прибл. 40 м *

Высота закачивания

прибл. 20 м *

Напряжение

380 V

Давление закачивания

40 bar максим.

Мощность мотора смешивания

5,5 kW

Мощность мотора питания

0,55 kW

Компрессор воздуха

250 л/мин, 5 bar, 0,9 kW

Давление подаваемой воды

3 bar

Соед.электрич. (5х2,5мм²)

400 V-50Hz 3 P+N+T 32 A/6ч

Размеры Дл*Выс* Ш (мм)

1100х660х1455

Вес

215 kg

Высота загрузки

870 мм

* Зависит от консистенции, качества и композиции материалов, диаметра и длины транспортировочных рукавов и высоты подачи материала.

**Стоимость UTIFORM QUATTRO
(380V) в полной комплектации – 420 000 руб.**